

E-Bus mit hoher Reichweite

Artikel vom 10. März 2022

E-Busse



Während der Fahrt legte der mit einem 350-kWh-Akkupack (335kWh nutzbar) ausgestattete »E-Way«, nach Herstellerangaben 543 Kilometer zurück ohne nachzuladen (Bild: Iveco).

Als Nachfolgebauereihe des Stadtbusses »Citelis« wird seit 2013 der »Urbanway« angeboten. Der vollniederflurige »Urbanway« wird als Solo- und Gelenkbus angeboten. Die Daten des Solobusses sind: Länge 12.000 mm, Breite 2500 mm und Höhe 3066 mm. Der Radstand beträgt 6120 mm. Angeboten wird sowohl eine zweitürige als auch eine dreitürige Version. Der Zweitürer bietet – je nach Wunsch – 27 bis 35 Fahrgastsitzplätze. Beim Dreitürer können zwischen 22 bis 30 Fahrgastsitzplätze angeboten werden. Bei einem max. Gesamtgewicht von 18.000 kg können bis zu 87 Fahrgäste insgesamt befördert werden. Angetrieben wird der Solobus wahlweise von dem Iveco Tector 7 mit 210 kW (285 PS) oder alternativ mit dem stärkeren Cursor 9 Common Rail Dieselmotor (8,7 l Hubraum) mit 228 kW (310 PS) oder 265 kW (360 PS) Leistung. Neu ist der Cursor 9 NP (Natural Power). Dieser Gasmotor leistet 265 kW (360 PS). Er ist für die 12-m-Versionen der »Crossway City« und der »Crossway Line« Modelle verfügbar. Als Automatikgetriebe kann wahlweise das ZF-Ecolife oder das

Low-Entry Bereich

Im Low-Entry Bereich bietet Iveco Bus den »Crossway LE« als »City«-Ausführung oder als Überlandbus an. Der »Crossway LE City« ist in vier Längenvarianten mit 10.845 mm (Radstand 4825 mm), 12.050 mm (Radstand 6030 mm) und 12.895 mm (Radstand 6945 mm) erhältlich. Eine dreiachsige Variante mit 14.500 mm Länge ist ebenfalls verfügbar. Bei voller Bestuhlung können bis zu 61 Fahrgäste – trotz vorhandenem Rollstuhlplatz – sitzend befördert werden. Vier davon sind als Klappsitze ausgeführt. Es gibt ihn jeweils in zwei- oder dreitüriger Ausführung, wobei die ersten beiden Türen 1200 mm Breite haben und sowohl nach außen als auch nach innen öffnend bestellbar sind. Wird eine dritte Tür gewünscht, so ist sie nur nach außen öffnend und mit 800 mm Breite als ein- oder zweiflügelige Tür erhältlich. In der jeweils zweitürigen Version bietet der »Crossway City« bei 10.800 mm Länge 34, bei 12.000 mm Länge 38 und bei 13.000 mm Länge 41 Fahrgastplätze an. Das max. Gesamtgewicht beträgt bei allen drei Längenvarianten 18.000 kg. Als EURO-VI-Dieselmotoren kommen der Cursor 9 Common Rail (8,7 l Hubraum) mit 265 kW (360 PS) oder der Tector 7 (6,7 l Hubraum) mit 210 kW (285 PS) wahlweise zum Einbau. Serienmäßig wird der »Crossway LE City« mit dem ZF Ecolife oder wahlweise dem Voith Diwa Automatikgetriebe geliefert. Als Option sind außerdem manuelle Schaltgetriebe von ZF oder Voith erhältlich. Während der »Crossway« in größeren Stückzahlen auf deutschen Straßen unterwegs ist, macht sich der »Urbanway« noch recht rar.

Elektrisch betriebener »E-Way«

Doch mittlerweile sind schon einige Exemplare auf deutschen Straßen unterwegs. Zu den Kunden zählt die Fa. Kohler Reisen aus Höchststadt. Sie setzt drei »Urbanway«-Solobusse im Auftrag der Stadtwerke Erlangen ein. Anfang 2018 erwarben zudem die zur Wern Group in Siegen gehörenden Verkehrsbetriebe Westfalen Süd (VWS) sieben »Urbanway«-Solobusse. Gleich drei unterschiedliche batterieelektrische Solobusse bietet [Iveco](#) unter dem Produktnamen »E-Way« an. Die Modellpalette umfasst Längen von 9510 mm, 10.745 mm und 12.050 mm. Die kürzeste Version hat eine Breite von 2330 mm, die mittlere misst 2515 mm und die längste Version kommt in der Standardbreite von 2550 mm daher. Die Fahrzeughöhe aller drei Modelle beträgt 3350 mm. Der »E-Way Full electric« 9,5 m ist zweitürig und hat eine Motorleistung von 160 kW. Die Batteriekapazität beträgt 245 kWh. Die 10,7-m-Ausführung ist gleich stark motorisiert, kann aber als Option mit einer Batteriekapazität von 280, 315 oder 350 kWh geordert werden (Standard 245 kWh). Die 12-Meter-Version hat ebenfalls eine Motorleistung von 160 kW. Die Batteriekapazität beträgt serienmäßig 350 kWh. Optional können aber auch 280, 315 oder 385 kWh gewählt werden. Der 12-Meter-Wagen ist sowohl als Zwei- als auch als Dreitürer erhältlich. Darüber hinaus ist auch eine BRT-Version verfügbar, deren Länge dann 12.275 mm aufweist.

Hersteller aus dieser Kategorie
